



Deklaracja właściwości użytkowych



DoP- e08/0053
(Wydanie1.0)

1. *Typ wyrobu:* Wsporniki belki do połączeń obróconych i nachylonych
2. *Identyfikacja:* HSUL, HSUR, LSSU, LSU, S1530, S45, SUL, SUR I VPA
3. *Zamierzone zastosowanie:* Patrz ETA-08/0053 Rozdział II.1
4. *Producent:* Simpson Strong-Tie Int. Ltd
Adresy lokalnych biur znajdują się na www.strongtie.eu
5. *Upoważniony przedstawiciel:* N/D
6. *System oceny:* 2+
- 7, 8. *Specyfikacja techniczna i jednostki notyfikowane:*

	Nazwa	Nr.	System oceny	Dokument odniesienia	nr EAD (ETAG) / Norma EN
Ocena techniczna	ETA Danmark	-	2+	ETA-08/0053	ETAG015:2002
Zakładowa kontrola produkcji	British Board of Agrément	0836	2+	0836-CPD-06/F007	-

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwość	Rozdział ETA; Norma EN
Nośność i stateczność	ETA-08/0053	ETA Rozdział 2.0, 2.1 i Załącznik B
Reakcja na ogień	A1	ETA Rozdział 2.2; EN 13501-1
Odporność na ogień	NPD	-
Higiena, zdrowie i środowisko	Materiał bezpieczny	ETA Rozdział 2.0 i 2.3
Bezpieczeństwo użytkowania	NPD	-
Ochrona przed hałasem	NPD	-
Oszczędność energii i izolacyjność cieplna	NPD	-
Trwałość	Stal ocynkowana Z275	ETA Rozdziały 2.1 i 2.7 Klasy użytkowania 1 i 2 wg EN 1995-1-1; EN 10346
Użytkowność	NPD	-
Identyfikacja	Patrz punkt 2. i ETA	ETA Rozdział II.1, Załączniki A i B

(NPD – Właściwości użytkowe nieustalone)

10. Właściwości produktów wymienionych w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 9.
Odpowiedzialność za niniejszą deklarację właściwości użytkowych ponosi producent wskazany w punkcie 4.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Laurent Verluysen
Dyrektor zarządzający na Europę

(Sainte Gemme La Plaine, Fr. 01/03/2013)